



Caractéristiques Ledvance Highbay LED Gen 5  
Aluminium Noir 200W 36200lm 110D - 840 Blanc  
Froid | IP66 - 1-10V Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 251153                                 |
| EAN                          | 4058075844339                          |
| Code Fabricant               | 4058075844339                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | HIGH BAY GEN 5 200W 840 110DEG IP66 PS |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                 |
| D-Mark                       | Oui                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Puissance (W)                     | 200W                           |
| Dimmable                          | Oui, dimmable 1-10v            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                        |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 36200lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 181                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Suspendu                                                        |
| Connexion du Luminaire          | Autre                                                           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Noir                                                            |
| Gamme                           | HIGH BAY GEN 5                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 162 |
| Diamètre (mm) | 321 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |