



## Caractéristiques Ansell LED Bulkhead Gamma 17W 1847lm - 830-840 CCT | 296mm - IP54 - Motion and Light Sensor

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Réf.                         | 245325            |
| EAN                          | 5056144243983     |
| Code Fabricant               | AGAMLED/CCT/MWS   |
| Marque                       | Ansell            |
| Nom du fabricant             | Gamma LED CCT MWS |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000             |

### Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                      |
| Puissance (W)                     | 17W                              |
| Lampe Incluse                     | Oui                              |
| Tension (V)                       | 220-240                          |
| Dimmable                          | Non dimmable                     |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                 |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs   |
| Couleur Claire                    | Blanc                            |
| Options de couleur                | CCT                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1847lm                           |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 106        |
| Couverture Optique          | Opale      |
| Référence Article           | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Luminaire par Type              | Professionnel                                        |
| Montage                         | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire          | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK09 - 10 Joule                                      |
| Température de Fonctionnement   | -5 to +35                                            |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                                |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                           | Helder                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 296 |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

