



**Caractéristiques Lot 5x Noxion  
Panneau LED Ecowhite V4.0 28W  
3400lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm -  
Philips driver**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253502                                                                                    |
| EAN                          | 8719157062411                                                                             |
| Code Fabricant               | 8719157062411                                                                             |
| Marque                       | Noxion                                                                                    |
| Nom du fabricant             | Multipack 5x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3400lm 4000K 300X1200 (panel height 34mm) |
| Lampesdirect Garantie Totale | 4 ans                                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                                                     |
| Gamme                        | Ecowhite                                                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3400lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 121                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Push Terminal                           |
| Finition du Réflecteur          | Opaque                                  |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                |
| Température de Fonctionnement | +10 to +35                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Matériaux                     | Aluminium                       |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur